



Taro[®] Special HT 70

Dầu động cơ thấp tốc

Bảng dữ liệu sản phẩm

Ưu điểm

Chống mài mòn

Bảo đảm bảo vệ chống mài mòn cho sơ-mi xi-lanh và xéc-măng pít-tông và vì vậy cho phép kéo dài định kỳ vận hành.

Các tính năng tẩy rửa/phân tán

Giúp chống kẹt dính xéc-măng và giảm thiểu sự hình thành cặn bám tại mọi bề mặt của buồng đốt và đường xả.

Tính năng bôi trơn tuyệt vời

Giúp duy trì màng dầu bôi trơn trong điều kiện tải trọng cao và khắc nghiệt và vì vậy giảm thiểu mài mòn ma sát và hạn chế sây xước cho sơ-mi, pít-tông và xéc-măng.

Ổn định trong lưu trữ

Sản phẩm hoàn toàn ổn định trong mọi nhiệt độ môi trường. Không bị phân ly hoặc hư hỏng trong thời gian lưu trữ kéo dài.

Tính tương thích

Khả năng trộn lẫn và tương thích hoàn toàn với các loại dầu bôi trơn xi-lanh với chất kiềm đơn được biết đến rộng rãi trong ngành hàng hải quốc tế.

Ứng dụng

Taro Special HT 70 được khuyến nghị dùng bôi trơn xy-lanh của tất cả các loại động cơ diesel hàng hải thấp tốc vận hành với công suất riêng lớn và chịu nhiệt độ cao. Taro Special HT 70 được chấp thuận bởi MAN, Wästsilä và Mitsubishi Heavy Industries để sử dụng cho các thể hệ động cơ mới nhất.

Đặc tính sản phẩm:

- Taro[®] Special HT 70 là dầu bôi trơn xi lanh chất lượng cao với chỉ số kiềm 70 và cấp độ nhớt SAE 50 dùng để bôi trơn các động cơ thấp tốc chịu tải và nhiệt độ cao. Được pha chế từ dầu gốc parafin tinh lọc và các phụ gia lựa chọn kỹ nhằm mang lại sự bảo vệ chống mài mòn siêu việt cho xéc-măng và xi-lanh và độ sạch tuyệt vời cho pít-tông của động cơ thấp tốc có bàn trượt.

- Taro[®] Special HT 70 được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng có áp suất và nhiệt độ cao.



Taro[®] Special HT 70

Dầu động cơ thấp tốc

Bảng dữ liệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

TARO [®] SPECIAL HT 70 CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH	
Cấp độ nhớt SAE	50
Mã sản phẩm	560066
Chỉ số kiểm, D2896, mg KOH/g	70
Điểm rót chảy, °C	-15
Tro sun-phát, % kl	9.0
Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C	220
mm ² /s ở 100°C	20.0
Chỉ số độ nhớt	105

0903

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.caltexoils.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

- Châu Á Thái Bình Dương